

Lagerware

Dachpaneele	Wandpaneele	Trapezprofil 35/207	Trapezprofil 35/207 mit Vliesbeschichtung	Aluwelle 18/76
<p>Kernstärke: 40 mm</p> <p>Baubreite: 1.000 mm</p> <p>Beidseitig verz. Stahlblech</p> <p>Farbe Außen: RAL 7016 (Anthrazit) 25 my Polyesterbeschichtung</p> <p>Farbe Innen: ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)</p>	<p>Wandpaneel: 40 mm</p> <p>Baubreite: 1000 mm</p> <p>sichtbare Befestigung</p> <p>beidseitig verz. Stahlblech</p> <p>Außenschale: leicht liniert RAL 7016 (Anthrazit) 25my Polyesterbeschichtung</p> <p>Innenschale liniert: RAL 9002 (Grauweiß)</p>	<p>Materialstärke: 0,63 mm</p> <p>Stahlprofil verzinkt</p> <p>Farbe: RAL 7016 (25my Polyesterbeschichtung)</p> <p>Innenseite: RSL</p> <p>Baubreite: 1.035 mm</p>	<p>Materialstärke: 0,63 mm</p> <p>Vliesbeschichtung</p> <p>Stahlprofil verzinkt</p> <p>Farbe: RAL 7016 (25my Polyesterbeschichtung)</p> <p>Innenseite: RSL</p> <p>Baubreite: 1.035 mm</p>	<p>Material: Alu</p> <p>Stärke: 0,70mm</p> <p>Aussen: RAL 7016 (25my Polyesterbeschichtung)</p> <p>Innenseite: RSL</p> <p>Baubreite: 1064mm</p>
		<p>Ondex-Lichtplatten 35/207</p> <p>Starke: 1,2 mm</p> <p>Farblos/klar</p> <p>Baubreite: 1035mm</p> <p>Abrechnungs-/ Tafelbreite: 1080 mm</p>	<p>Materialstärke: 0,63 mm</p> <p>Vliesbeschichtung</p> <p>Stahlprofil verzinkt</p> <p>Farbe: RAL 8012 (25my Polyesterbeschichtung)</p> <p>Innenseite: RSL (ähnlich RAL 9002)</p> <p>Baubreite: 1.035 mm</p> <p>Abrechnungsbreite: 1.080 mm</p>	<p>Material: Alu</p> <p>Stärke: 0,70mm</p> <p>Aussen: RAL 9006 (PVDF)</p> <p>Innenseite: RSL</p> <p>Baubreite: 1067mm</p>
				<p>Material: Alu</p> <p>Stärke: 0,70mm</p> <p>Aussen: RAL 9007 (25my Polyesterbeschichtung)</p> <p>Innenseite: RSL</p> <p>Baubreite: 1067mm</p>