

	<b>KMF Metall- &amp; Dämmtechnik GmbH</b> , Am Kreuzplatz 2, 49577 Ankum, kontakt@kmf-profile.de <a href="https://www.kmf-profile.de/">https://www.kmf-profile.de/</a>			
	<b>Lagerware</b>			
	<b>Thermodachpaneele</b>	<b>Thermowandpaneele</b>	<b>Trapezprofil 35/207</b>	<b>Trapezprofil 35/207 mit Vliesbeschichtung</b>
	Kernstärke: 40 mm	Thermowandpaneel: 40 mm	Materialstärke: 0,63 mm	Materialstärke: 0,63 mm
	Baubreite: 1.000 mm	Baubreite: 1000 mm	Stahlprofil verzinkt	Vliesbeschichtung
	Beidseitig verz. Stahlblech	sichtbare Befestigung	Farbe: RAL 7016	Stahlprofil verzinkt
	Farbe Außen: RAL 7016 (Anthrazit)	beidseitig verz. Stahlblech	(25my Polyesterbeschichtung)	Farbe: RAL 7016 (25my Polyesterbeschichtung)
	25 my Polyesterbeschichtung	Außenschale: leicht liniert, RAL 7016 (Anthrazit), 25my Polyesterbeschichtung	Innenseite: RSL	Innenseite: RSL
	Farbe Innen: ähnlich RAL 9002 (Grauweiß)		Baubreite: 1.035 mm	Baubreite: 1.035 mm
		Innenschale liniert: RAL 9002 (Grauweiß)		
			<b>Ondex-Lichtplatten 35/207</b>	
			Starke: 1,2 mm	
			Farblos/klar	
			Baubreite: 1035mm	
			Abrechnungs-/ Tafelbreite:	
			1080 mm	
	Stand, 17.06.24			